

## tesa® 4313 PV0

### Vysoce odolná papírová balicí páska

tesa® 4313 je balicí páska s papírovým nosičem bez silikonu a lepidlem bez rozpouštědel.

Výrobek má následující charakteristiky:

- Může být použita pro širokou škálu různých lepenkových kvalit.
- 4313 je při použití jako uzavírací páska schopna odolávat krátkodobému působení otřesů a natažení je velmi vysoké - dvakrát takové, jako u srovnatelných konvenčních papírových pásek.
- Spoje jsou trvanlivější, protože výrobek kombinuje vysokou sílu držení s dobrou pevností.
- Tento produkt lze snadno odvíjet a je vhodný pro použití s ručním odvíječem nebo balicím strojem.
- Materiál z přírodních surovin se harmonicky přizpůsobí vzhledu papírové krabice a dodává tak vysoce profesionální vzhled celého obalu.

tesa® 4313 je ekologická papírová balicí páska. Nosič je založen na bázi papíru, tedy přírodního, trvale udržitelného materiálu. Vzhledem k tomu, že výrobek neobsahuje chlor a je založen na derivátech minerálních olejů, jeho odstranění hořením je šetrné k životnímu prostředí.

## Použití

Ruční a automatické uzavírání lehkých a středně těžkých kartonů.

## Technické údaje

▪ Materiál nosiče	papír	▪ Přílnavost na ocel	7.5 N/cm
▪ Celková tloušťka	107 µm	▪ Protahení do přetržení	8 %
▪ Druh lepidla	syntetický kaučuk	▪ Síla přetržení	50 N/cm

## Vlastnosti

▪ Automatická aplikace	ano	▪ Odtrhnutelná rukou	●●●●
▪ Ruční aplikace	ano	▪ Možnost potisku	●●●●

Hodnocení v rámci podobného sortimentu tesa: ●●●● velmi dobré ●●●● dobré ●●●● střední ●●●● nízké

## Další informace

Dostupné barvy: havana a bílá. tesa® 4313 je potisknutelná.

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04313>

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.