

tesa® 51136 PV2



produktové informace

Ochranná a maskovací páska

tesa® 51136 PV2 je samolepicí polyethylenová fólie s akrylátovým lepidlem. Je určena pro maskování velkých ploch plastových dílů během lakování.

tesa® 51136 PV2 je také interiérová ochranná fólie pro lehce profilované povrchy. Barva fólie poskytuje dobrý kontrast k tmavým dílům. Díky tomu se snadno a přesně aplikuje.

Použití

- Maskování během lakování
- Ochrana různých povrchů před nečistotami a mechanickým poškozením.

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Technické údaje

• Materiál nosiče	PE fólie	• Protažení do přetržení	300 %
• Celková tloušťka	110 µm	• Síla přetržení	19 N/cm
• Druh lepidla	akrylát	• Teplotní odolnost	100 °C

Přilnavost na

- | | |
|--------|----------|
| • ocel | 2.6 N/cm |
|--------|----------|

Vlastnosti

• Snadno odstranitelná	ano	• Odolnost při tlakovém mytí	● ● ● ●
• Zachycení barvy	● ● ● ●	• Samozhášecí přísada	● ● ● ●

Hodnocení v rámci podobného sortimentu tesa: ● ● ● ● velmi dobré ● ● ● dobré ● ● střední ● nízké

tesa® 51136 PV2

produktové informace



Disclaimer

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na
<http://l.tesa.com/?ip=51136>