

tesa® 4657

produktové informace



Teplotě odolná textilní páska potažená akrylátovou pastou

tesa® 4657 je vysoce kvalitní akrylová textilní páska. Nosič je vyroben z bavlněné tkaniny s hustotou 145 vláken na palec. Lepidlo je termosetový přírodní kaučuk.

tesa® 4657 je velmi odolná textilní páska, která se nejčastěji používá pro permanentní zaslepování otvorů v automobilovém průmyslu a maskování při průmyslovém lakování.

Vlastnosti:

- Odstranitelná bez zanechání zbytků i po vystavení vysokým teplotám
- Vysoce odolná proti stárnutí (umožňuje trvalé aplikace)
- Vysoká odolnost proti rozpouštědlům
- Výborná páska pro výrobu výseků. K dispozici jako log role s krycím materiálem pod označením tesa® 4657 PV9
- K dispozici také ve verzi s nízkou odvíjecí silou tesa® 4657 PV 1
- Dostupná ve 2 barvách: černá, šedá

Použití

- Tepelně odolné maskování při výrobě vozidel a strojů
- Maskování okeních přírub
- Možnost opakovaného horkovzdušného sušení
- Permanentní zaslepování otvorů v exteriéru a interiéru
- Částečné maskování během aplikace impregnačního činidla
- Fixace kabelů, např. na stropním obložení, dveřních panelech, atd.
- Maskování při elektrostatickém práškovém lakování

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Technické údaje

• Materiál nosiče	textilie potažená akrylátem	• Síla přetržení	105 N/cm
• Celková tloušťka	290 µm	• Teplotní odolnost (30 min)	180 °C
• Druh lepidla	teplem aktivovaný přírodní kaučuk	• Mřížka (počet vláken na palec čtvereční)	145 Počet na čtvereční palec
• Protažení do přetržení	7.5 %		

Přilnavost na

- ocel 4.6 N/cm

Vlastnosti

• Odtrhnutelná rukou	●●●●	• Vhodná pro výsekávání (výseky)	ano
• Rovné příčné přetržení	●●●●	• Certifikováno na základě	všichni větší OEM výrobci
• Snadno odstranitelná	ano	• Odolnost vůči oděru	●●●●
• Snadno popisovatelná	ano	• Water resistance	●●●●

Hodnocení v rámci podobného sortimentu tesa: ●●●● velmi dobré ●●● dobré ●● střední ● nízké

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04657>

tesa[®] 4657

produktové informace



Další informace

Splňuje LV 312-1 Dialektrická síla.

Disclaimer

Výrobky tesa[®] potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa[®] výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na
<http://l.tesa.com/?ip=04657>