

tesa® 64621

Industry



produktové informace

Oboustranná průhledná samolepicí páska

tesa® 64621 je transparentní oboustranná samolepicí páska s PP nosičem a lepidlem ze syntetického kaučuku (hotmelt).

Hotmeltové lepidlo pásky tesa® 64621 neobsahuje rozpouštědla a nabízí velmi vysokou lepidlost.

tesa® 64621 je chráněna silikonizovaným papírovým linerem.

Použití

- Páska pro všeobecné použití
- Samolepicí montáž dekorativních a obalových materiálů
- Lepení fólií, textilií, papíru a plastů *

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Technické údaje

• Materiál nosiče	PP fólie	• Druh krycího materiálu	silikonový papír
• Barva	průhledná	• Barva krycího materiálu	žlutá
• Celková tloušťka	90 µm	• Tloušťka krycího materiálu	70 µm
• Druh lepidla	syntetický kaučuk	• Hmotnost krycího materiálu	78 g/m ²

Přilnavost na

• ocel (počáteční)	10.0 N/cm	• ocel (po 14 dnech)	15.0 N/cm
• PE (počáteční)	5.0 N/cm	• PE (po 14 dnech)	6.5 N/cm
• PP (počáteční)	8.0 N/cm	• PP (po 14 dnech)	9.0 N/cm
• PVC (počáteční)	9.0 N/cm	• PVC (po 14 dnech)	9.5 N/cm

Vlastnosti

• Teplotní odolnost (krátkodobá)	80 °C	• Odolná proti vlhkosti	●●●●
• Teplotní odolnost (dlouhodobá)	40 °C	• Statická pevnost ve střihu při 23°C	●●
• Okamžitá lepidlost	●●●●	• Statická pevnost ve střihu při 40°C	●
• Odolnost proti stárnutí (UV)	●●	• Mlžící se	●●●●●

Hodnocení v rámci podobného sortimentu tesa: ●●●● velmi dobré ●●● dobré ●● střední ● nízké

Další informace

Additional liner variants:
PV6 red MOPP-film, 80µm

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na
<http://l.tesa.com/?ip=64621>

tesa® 64621 Industry

produktové informace



Disclaimer

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na
<http://l.tesa.com/?ip=64621>